

# Elimko

## E-DH-100

## E-TH-100

### DOZAJ HELEZONU

### TARTIM HELEZONU

YENİLİKÇİ ÜRÜN



## TANIM

Elimko Dozaj Helezonları ve Tartım Helezonları 0.1 t/sa debiden 30t/sa debiye kadar toz malzemelerin tamamen kapalı sistemle beslenmesine ve tartılmasına olanak veren, çok çeşitli ortam şartlarına göre tasarlanmış endüstriyel tartım ve besleme birimleridir.

Tartım ve Dozaj Helezonlarının temel üstünlükleri şunlardır:

1. Tamamen kapalı toz sızdırmaz yapı.  
İnce taneli malzemeler için ideal çözüm
2. 4 Yük hücreli komple tartım yöntemi ile ve
3. Yüksek ayrımlı hız ölçümü ile hassas ölçüm
4. AC motor kullanımı
5. Malzeme yapısına uygun vida ve gövde seçeneği ile çeşitli uygulama alanları

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi	0.1 m <sup>3</sup> /sa - 30 m <sup>3</sup> /sa 0.1 t/sa - 30 t/sa	
Ayar Aralığı	1:10	
Doğruluk	±% 2	
Malzeme Sıcaklığı	-10 +70 °C	
Ortam Sıcaklığı	-20 °C ÷ 60 °C	
Koruma Sınıfı	Motor IP 55 hücresi IP 68	Yük
Vida ve Gövde Malzemesi	Çelik Paslanmaz Çelik Hardox	

## STANDART TİPLER

TİP	E- DH-100-XXXX-YYYY-ZZZ-WWW Dozaj Helezonu E- TH-100-XXXX-YYYY-ZZZ-WWW Tartım Helezonu	
XXXX	Helezon Çapı	200, 250, 300, 350, 400 mm
YYYY	Helezon Boyu	2000, 2500, 3000, 4000 mm
ZZZ	Kapasite	0.1 t/sa - 30 t/sa
WWW	Vida Malzemesi	Çelik, HDX hardox 400, 304 SS, 316 SS

### ÖRNEK:

#### E-DH-100-200-2000-5

Dozaj helezonu, Helezon çapı 200 mm, Helezon boyu 2000 mm ve Kapasite 5 t/sa

#### E-TH-100-200-3000-4

Tartım helezonu, Helezon çapı 200 mm, Helezon boyu 3000 mm ve Kapasite 4 t/sa

Doğru ve hassas ölçüm ve besleme için malzemenin özellikleri, maksimum, ortalama ve minimum kapasiteleri, mekanik bağlantı noktaları ve montaj yeri ile ilgili bilgiler detaylı olarak bildirilmelidir.

**\* Standart tipler dışındaki özel istekleriniz için, ELİMKO ile irtibata geçiniz.**



Firmamız daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik gelişmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

